86504 Liesituuletin T-9109-S 90cm rst/lasi

- Tyylikäs kiinteä tasoliesituuletin
- LED valaistus (3x3W)
- Poistokanavan halkaisija minimissään 160mm
- Ajastintoiminto

Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Tasoon integroitava, kiinteä asennus			
Pinta	Ruostumaton teräs/lasi			
Käyttökytkimet	Elektroniset painokytkimet			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitäntä Ø 150 (m3/h)*	275	420	540	600
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m3/h)*	280	425	455	595
Äänitaso poistokanavaliitäntä Ø 150 dB(A)**	48	57	63	65,5
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	52	63	70	73
Paine poistokanavaliitäntä Ø 150 (Pa)*	350	420	455	465
Valaistus	3x3W LED valot, 3000K			
Lähtökauluksen koko (mm) (Huom. Poistokanavan halkaisija min. 160mm)	Ø 150			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
Aktiivihiilisuodatin HS-26	Vakiovaruste (huonetilaan palauttava malli)			

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-1

86504 Liesituuletin T-9109-S 90cm rst/lasi

Liesikuvun asennusetäisyys liesitasosta minimissään 10mm ja maksimissaan 50mm.

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

Moottorikotelon voi sijoittaa rungon eteen tai taakse. Poistokanavaliitäntä voidaan asentaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.